

Привод SupraMatic H

Серия 2 - для промышленных секционных ворот

Функция быстрого открывания



Привод:

- Привод для применения в сухих помещениях.
- Для направляющих N и L, для ворот высотой до 3000 мм и шириной до 5500 мм (в соответствии со стандартными размерами).
- Для ворот с высотой секций до макс. 500 мм!
- Для ворот с защитой от обрыва пружины
- Кроме ворот с калиткой
- Кроме ворот типа DPU / ALS
- Кроме ворот с остеклением из натурального стекла

Область применения: макс. 100 рабочих циклов ворот (Откр./Закр.) в день.

Характеристики привода:

Редукторный двигатель на 24 В пост. тока, питание от сети 230-240 В АС, переменное напряжение, 0,2 kW, тяговое и нажимное усилие 1000 Н, кратковременное пиковое усилие 1200 Н, Скорость открывания ок. 22 см/с. Класс защиты: IP 20

Электронный блок управления:

Микропроцессорное управление, автоматическое обучение автоматики отключения и конечным положениям, регулируемые плавный пуск и плавный останов, 7-сегментный дисплей, регулируемое освещение привода и промежуточное открытие ворот. Возможно регулирование автоматического закрывания, время удерживания ворот после активирования привода от 10 до 180 секунд. Импульсное управление.

Направляющая шина FS 60:

Самонесущая стальная шина с полиуретановым зубчатым ремнем со стальным кордом, пластиковой направляющей кареткой с направляющими роликами, установленными в шарикоподшипниках. неразъемная, предварительно полностью смонтирована.

Серийное оснащение:

Быстрая деблокировка, активируемая изнутри, соединительный провод с евровилкой, вторая подвеска для направляющей шины FS 60, встроенная система освещения гаража с заводской настройкой длительности освещения 2 минуты. Предохранитель для защиты ворот от поднимания при взломе. Универсальная направляющая для подъемно-поворотных ворот и секционных ворот!
Корпус: алюминиевый и пластик
Диапазон температур: от - 20 °С до + 60 °С

Указание: Обязательно использовать монтажную консоль! При активированном автоматическом закрывании требуется применение светового барьера!

Без дистанционного управления! см. данные о принадлежностях начиная со стр. 49

SupraMatic H Серия 2	Применим для ворот шириной макс. до 5500 мм	Головка привода SupraMatic H Серия 2	Направляющая шина FS 60 (неразъемная)	Цена комплекта SupraMatic H Серия 2 с FS 60
с короткой шиной К FS 60	Секционные ворота с направляющей типа N высотой до 2125 мм с общей длиной 3200 мм, рабочий ход 2475 мм	445 Арт.-номер 45 10 200	104 Арт.-номер 435 410	20621
со средней шиной М FS 60	Секционные ворота с направляющей типа N высотой до 2375 мм Секционные ворота с направляющей типа L высотой до 2125 мм с общей длиной 3450 мм, рабочий ход 2725 мм	445 Арт.-номер 45 10 200	128 Арт.-номер 435 411	21522
с длинной шиной L FS 60	Секционные ворота с направляющей типа N высотой до 3000 мм Секционные ворота с направляющей типа L высотой до 2750 мм с общей длиной 4125 мм, рабочий ход 3400 мм	445 Арт.-номер 45 10 200	176 Арт.-номер 435 412	23325
с особо длинной шиной XL FS 60	Секционные ворота с направляющей типа L высотой до 3000 мм с общей длиной 4375 мм, рабочий ход 3650 мм	445 Арт.-номер 45 10 200	194 Арт.-номер 435 413	24001

Указание: Обратите внимание на данные по монтажу!

Дополнительное оснащение приводов и систем управления уже работающих систем ворот по запросу

Число секций ворот 375 и 500 мм

длина шины при типе направляющей L

длина шины при типе направляющей M

Модульная высота	Ширина													L	XL	-	6	
	2000	2250	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250					5500
3000																		
2875																		
2750																		
2625																		
2500																		
2375																		
2250																		
2125																		
2000																		
1875																		

Вспомогательные принадлежности для SupraMatic H

Серия 2 - для промышленных секционных ворот



Необходимые принадлежности	№ изделия	руб.
Монтажная консоль для секционных ворот или для ворот других изготовителей (Отдельные детали универсальной направляющей назад не принимаются)	639 060	1390
Дополнительное оснащение для SupraMatic H		
Модуль расширения для сигнальных ламп ES 1, в отдельном корпусе, вкл. 2 светодиодные сигнальные лампы желтого цвета, два реле для управления освещением сигнальных ламп, дополнительно заказываемое реле (кратковременный импульс) для управления освещением, импульсное воздействие, сокращаемое время удерживания, возможность подключения клавиши аварийного отключения, с возможностью выключения клавишного пульта SupraMatic H	436 497	10855
Модуль расширения для сигнальных ламп ES 2, в отдельном корпусе, вкл. 2 светодиодные сигнальные лампы желтого цвета. (как ES 1, дополнительно возможно программирование SupraMatic H через модуль расширения) Возможно подключения предохранителя замыкающего контура, а также предохраняющего светового барьера или светового барьера в проезде.	436 498	13146,33
Модуль расширения для регулирования движения EF 1, в отдельном корпусе, вкл. 2 светодиодных светофора, красный/зеленый свет (технически выполнен как ES 2, дополнительный командный импульс для въезда и выезда, функция въезда имеет преимущество, сообщение о достижении конечного положения посредством встроенного реле)	436 499	21973
Выключатель с тяговым шнурком ZT 2 (импульс, останов, с тяговым тросом длиной ок. 3200 мм, класс защиты IP65)	637 510	3305
Нажимной выключатель DT 02, импульс/останов (адаптерная плата PSA, требуется арт. 437 131!)	637 040	1878
Цифровой выключатель с часовым механизмом ZSU 2 для учета времени в днях и неделях (класс защиты IP 20, адаптерная плата PSA, требуется арт. 437 131!)	637 501	5221
Корпус для ZSU 2 (класс защиты IP65)	436 276	1540
Адаптерная плата PSA zum Anschluss der Halt-Taste vom DT02	436 131	1014
Дополнительно заказываемое реле HOR 1 zur Ansteuerung einer Signalleuchte, Garagenbeleuchtung (Schutzart IP 44)	437 997	1127
Универсальная адаптерная плата UAP 1 fЯr Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) Яber externe Bedienelemente und/oder Teilöffnungsfunktionen. Zusätzlich potentialfreie Kontakte fЯr Endlagenmeldung Auf/Zu sowie ein Optionsrelais	436 295	2366
Опережающий световой барьер VL 1 (вкл. напольные металлические листы, комплект подключения S2, комплект подключения AT 2)	436 606	8526
Устройство расширения полотна ворот AT 2 для предохранителя замыкающего контура и контакта калитки	436 263	2629
Устройство расширения полотна ворот S4, предохранитель замыкающего контура для секционных ворот BR 40 Требуется комплект подключения полотна ворот AT 2!	436 256	7700
Односторонний световой барьер EL 101, с соединительным проводом 2 x 10 м, 2-жильным, класс защиты: IP 21, область применения: внутри сухих помещений	436 294	2366
Односторонний световой барьер EL 301, с соединительным проводом 2 x 10 м, Провод круглого сечения, 2-жильным, класс защиты: IP 65, область применения: внутри и снаружи	436 233	4282
Соединительный провод ZL 1, 3 x 0,75 мм2, Длина 1,5 м, со штепсельной вилкой с защитными контактами	436 127	300
Notentriegelung NET 2 fЯr Sectionaltore mit Griffgarnitur	437 183	1315